

Smart ondervloer

Omschrijving:

- Hoge kwaliteit gevouwen schuim
- Dempt het geluid van voetstappen en hielen (tikkend geluid)
- Geschikt voor plaatsing onder klikvloeren
- Eenvoudig te installeren



Kenmerken:

Eigenschappen	Testmethode	Resultaat
Materiaal		Geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS)
Vorm		Aan elkaar bevestigde platen van 'vloerplankformaat'
Geluiddempend voor laminaat zonder onderlaag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$L_w = 18-20$ dB
Dempt het geluid van voetstappen	IHD site W431/DIN 45 631	15%
Warmteweerstand (R-waarde)	ISO 12667	0,0886 m ² K/W
Compressiesterkte (0,5 mm vervorming)	EN 16354	90 kPa
Absorbeert onregelmatigheden in de vloer		≤ 2 mm
Densiteit		35 kg/m ³

Kenmerken:

Product	Lengte m	Breedte m	Dikte mm	Hoeveelheid m ²	Gewicht kg
Smart ondervloer	15	1	3	15	1,5

Plaatsingsinstructies:

De vloer moet schoon, droog en vlak zijn.

Vouw de eerste laag uit op de ondervloer en snijd hem op de juiste maat met een cutter. Leg de tweede laag tegen de rand van de eerste laag (geen overlapping).

Ga verder tot de gehele ruimte bedekt is.

! Indien u deze ondervloer boven een bestaande PVC vloer gebruikt, raden wij aan een damp scherm onder de ondervloer te voorzien.



Opmerking: De specificaties en kenmerken in deze technische fiche kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd!