

Afdichtingskit

Beschrijving:

- Dichtingsmiddel voor een mooie afwerking
- Acrylbasis
- Verkrijgbaar in 8 kleuren
- 12 tubes / verpakking



Kenmerken:

Eigenschappen	Resultaat
Basis	Acryl
Solvent	Water
Inhoud	310 ml
Kleur	Kleuren: PGKIT01: Beige eik, esdoorn, berken PGKIT02: Grijs, taupe PGKIT03: Wit PGKIT04: Natuur eiken PGKIT05: Donker eiken PGKIT06: Blond eiken PGKIT07: Donker kers, lapacho, merbau PGKIT08: Wenige, donkerbruin eiken, notelaar
Niet-klevend	Na ong. 30 min
Uitgehard	na 24 uur
Reiniging	Water op niet-verhard oppervlak. Aceton op verhard oppervlak.



Bewaring:

Houdbaarheid: min. 18 maanden in ongeopende verpakking

Koel en vorstvrij bewaren tussen +5° en +25°.

Instructies:

Verwijder alle losse deeltjes uit de barsten.

Snij de top van het patroon.

Breng de spuitmond aan en snijd in een hoek van 45° tot de gewenste diameter.

Oefen geen druk uit op het gedichte oppervlak gedurende 24 uur.



Verbruik:

joint depth	joint width								
	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm
4 mm	25	18	13	10	7	6	5	3,5	-
5 mm	20	15	10	7	6	5	4	3	-
6 mm	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25	-
8 mm	13	10	6	5	4	3	2,5	1,75	-
10 mm	10	8	5	4	3	2	2	1,5	1,25