

Silent Walk

Description :

- Sous-couche haute qualité à base de mousse en polyuréthane.
- Sous-couche de qualité pour une réduction optimale de la réflexion acoustique des bruits de pas
- Convient pour les systèmes rafraîchissants et de chauffage au sol
- Convient pour toute pose sous des sols stratifiés et parquets à clipser.
- Pose facile



Caractéristiques :

Propriétés	Résultat habituel	Méthode d'essai
Code produit	PGUDLSW7	
Couleur	Noir/or	
Matériau	Polyuréthane	
Épaisseur	2 mm	EN 823
longueur	7000 mm	EN 822
largeur	1000 mm	EN 822
Résistance à la compression (Déformation à 0,5 mm)	180 kPa	EN 826
Classe de protection incendie	B _{fl}	EN 13501-1
Résistance à la conduction thermique	0,01 m ² °K/W	DIN 4108
Isolation acoustique des bruits d'impact	$\Delta L_w = 18$ dB	ISO 140-8
Réduction des bruits de pas	-29 %	IHD 431
Valeur d'écart type	> 75 m	DIN 52615

Consignes de pose :

1. Disposer la sous-couche par rangées en plaçant le film pare-vapeur (le côté avec le logo PERGO®) sur la face supérieure, parallèlement à l'orientation de pose de votre sol PERGO®.
2. Poser la rangée suivante à côté de la première au fil de la progression de la pose de votre sol. Utiliser un ruban étanche pour solidariser toutes les parties de la sous-couche. (Lors de la pose sur un support en bois, ne pas coller les bords).
3. Veiller à ce que les différentes pièces de la sous-couche soient parfaitement imbriquées les unes dans les autres (ne pas laisser d'interstices)

