

## Silent Walk

### Beschrijving:

- Ondervloer van Polyurethaan schuim
- De Kwalitatieve ondervloer voor maximale reductie van reflectie geluid
- Ideaal voor vloerverwarming en -koeling
- Geschikt voor plaatsing onder laminaat- en parketklikvloeren.
- Eenvoudig te installeren



### Kenmerken:

| Eigenschappen                                | Resultaat                   | Testmethode |
|--|-----------------------------|-------------|
| Productcode                                  | PGUDLSW7                    |             |
| Kleur  | Zwart/goud                  |             |
| Materiaal                                    | Polyurethaan                |             |
| Vorm   | Rollen van 7 m <sup>2</sup> |             |
| Dikte  | 2mm                         | EN 823      |
| lengte                                       | 7000 mm                     | EN 822      |
| breedte                                      | 1000mm                      | EN 822      |
| Compressiesterkte<br>(Bij 0,5 mm vervorming) | 180 kPa                     | EN 826      |
| Classificatie vuurbestendigheid              | B <sub>fl</sub>             | EN 13501-1  |
| Warmtegeleidingsweerstand                    | 0,01 m <sup>2</sup> °K/W    | DIN 4108    |
| Contactgeluidsisolatie                       | $\Delta L_w = 18\text{dB}$  | ISO 140-8   |
| Demping geluid van voetstappen               | -29%                        | IHD 431     |
| Sd-waarde                                    | > 75 m                      | DIN 52615   |

### Plaatsingsinstructies:

1. Leg de ondervloer in rijen met het Damp Proof Membrane (zijde met het Pergo®-logo) naar boven gekeerd, parallel met de plaatsingsrichting van uw Pergo®-vloer.
2. Installeer de volgende strook ondervloer terwijl het installeren van je vloer vordert. Gebruik een dampdichte tape om de zijden met elkaar te verbinden. (Gebruik geen dampdichte tape wanneer je deze ondervloer op een houten ondervloer installeert).
3. Zorg ervoor dat de ondervloer goed aansluit (laat geen openingen).

