

Ondervloer schuim

Omschrijving:

- Ondervloer schuim met hoge densiteit
- Dempt het contactgeluid
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor plaatsing onder klikvloeren



Kenmerken:

Eigenschappen	Testmethode	Resultaat
Materiaal		Geëxtrudeerd polyethyleenschuim (PE)
Vorm		Rol
Geluiddempend voor laminaat zonder onderlaag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$L_w = 18-20$ dB
Warmteweerstand (R-waarde)	ISO 12667	0,045 m ² K/W
Compressiesterkte (0,5 mm vervorming)	EN 16354	25 kPa (2,5 ton/m ²)
Absorbeert onregelmatigheden in de vloer		≤ 1 mm
Densiteit		32 kg/m ³

Kenmerken:

Product (artikelnr.)	Lengte m	Breedte m	Dikte mm	Hoeveelheid m ²	Gewicht kg
Ondervloer schuim, 45059	15,80	0,95	2	15	1

Plaatsingsinstructies:

De vloer moet schoon, droog en vlak zijn.

Rol de eerste laag uit op de ondervloer en snijd hem op de juiste maat met een cutter. Leg de tweede laag tegen de rand van de eerste laag (geen overlapping).

Ga verder tot de volledige ruimte bedekt is.

